



FINISH CARE STOP

(Wischpflege Spezial)

Ošetrovacia emulzia pre prvé a bežné ošetrovanie

Použitie:

Ošetrovacia emulzia na vodnej báze pre prvé a bežné ošetrovanie podlahy. Vhodná okrem iného pre ošetrovanie povrchov:

- lakovaných parketových podláh s požiadavkou na protišmyk
- lakovaných korkových podláh
- lakovaných viacrstvových parketových podláh
- linolea
- PVC

Upozornenie:

Dôležité u viacrstvových drevených podláh: Je potrebné urobiť základné očistenie výrobkom Pallmann CLEAN STRONG (Grundreiniger) v pomere riedenia s vodou 1:10 – je vždy nutné urobiť predbežnú skúšku, či nedochádza k nežiaducej tvorbe šmúh a pruhov, nakoľko nemusí byť známa kvalita parketového laku. Tento výrobok je špeciálne vyvinutý v súlade s požiadavkami normy DIN 18 032 na protišmyk. Používanie tohto výrobku je odporúčané všade tam, kde je nutné zabezpečiť protišmykové podlahy, ako napr. : športové haly, opatrovateľské a seniorské domy, materské škôlky.

Vlastnosti výrobku/ prednosti:

Ošetrovacia emulzia na vodnej báze, ktorá svojim špeciálnym protišmykovým účinkom robí lakovú vrstvu bezpečnou proti sklzu. Zároveň zlepšuje optiku a predlžuje životnosť podlahy.

- Pripravený na použitie
- Ľahké spracovanie
- Odolný voči opotrebovaniu
- Protišmykový
- Rýchloschnúci
- Nevyžaduje leštenie
- Súčiniteľ šmykového trenia 0,4 – 0,6 podľa DIN 18 032 (EN 14904)

Technické údaje :

Druh balenia :	umelohmotná fľaša a kanister
Dodávané balenie:	0,75 l, 10 l
Skladovateľnosť :	cca 24 mesiacov
Prvé ošetrenie/spotreba:	neriedený, cca 10 ml/m ²
Bežné ošetrovanie/ spotreba:	cca 50 - 150 ml/ 5 litrov vody



PALLMANN

bring's auf den Punkt.

FINISH CARE STOP

Príprava podkladu:

Pomocou mopu, metličky alebo vysávača zbavte podlahu nečistôt, prachu, tukov, olejov alebo voskov.

Bežné čistenie:

1. Nádobu pred použitím dôkladne pretrepte.
2. Prvé ošetrovanie: Cca 10 ml na 1 m² neriedeného ošetrovacieho prostriedku Pallmann FINISH CARE STOP naniesť rovnomerne a tenko na podlahu pomocou navlhčeného mopu (Pallmann WISCHMOPP). Nie je nutné žiadne rozleštenie. Povrch môže byť už za cca 60 min. zaťažený.
3. Bežné ošetrovanie: Po cca 1 dni môže nasledovať bežné ošetrovanie. Cca 50 – 150 ml prostriedku Pallmann FINISH CARE STOP rozriediť s 5 litrami vody a hubou, handrou alebo mopom naniesť v tenkej vrstve. Po 60 minútach je možné povrch zaťažiť. Toto bežné ošetrovanie je nutné pravidelne opakovať podľa namáhania podlahy.
4. Na podlahách vyčistených základným čistiacim prostriedkom Pallmann CLEAN STRONG odporúčame urobiť prvé ošetrovanie prostriedkom FINISH CARE STOP podľa inštrukcií pre lakované podlahy.

Dôležité upozornenia:

- Originálne balenie je pri rovnomernom uskladnení najmenej 24 mesiacov skladovateľné. Chrániť pred mrazom. Načaté balenie tesne uzavrieť.
- Najlepšie spracovateľný pri 18 - 25°C , relatívnej vlhkosti vzduchu od 35% do 65%. Nízke teploty a vysoká vlhkosť vzduchu predlžujú, vysoké teploty a nízka vlhkosť vzduchu skracujú dobu schnutia.
- Čerstvo ošetrované plochy je možné zakryť kobercom alebo inými podlahovinami, prípadne zaťažiť ťažkými predmetmi najskôr po 1 dni.
- Pravidelné ošetrovanie prostriedkom Pallmann FINISH CARE STOP zlepšuje optiku a zvyšuje životnosť nalakovaného povrchu.

Bezpečnosť práce a ochrana životného prostredia:

Výrobok nie je horľavý. Odporúčame pri práci vždy používať ochranný krém a vetrať priestory, v ktorých bol prostriedok aplikovaný.

Likvidácia:

Zabráňte úniku do kanalizácie, povrchových vôd a do pôdy. Poriadne vyprázdnené plastové obaly vypláchnite trochou vody a podajte v súlade s miestnymi predpismi pre likvidáciu ako recyklovateľné obaly (DSD). Pokiaľ je potrebné, nádoby s tekutými zvyškami ako aj zvyšky výrobku zlikvidovať ako zvláštny odpad.

Tieto informácie sú založené na našich skúsenostiach a starostlivom skúmaní. Každá stavba realizácia je však iná, má iné klimatické či materiálové podmienky.

Je preto potrebné prácu prispôbiť týmto podmienkam. V prípade pochybností urobiť text alebo konzultovať s technikom.



PALLMANN

bringt's auf den Punkt.