



# CLEAN (Neutralreiniger)

## Čistiaci prostriedok na podlahy na vodnej báze

### Vhodný pre bežné čistenie:

- lakovaných parketových a korkových podláh
- olejovaných a voskovaných parketových podláh
- lakovaných a olejovaných viacvrstvových parketových podláh
- linolea
- PVC
- podláh z prírodného a umelého kameňa

### Bežné čistenie:

Dávkovanie: 50-100 ml/5 l vody

### Vhodný pre základné čistenie parketových podláh naolejovaných olejmi Pallmann:

- olejovaných a voskovaných parketových podláh
- olejovaných a voskovaných viacvrstvových parketových podláh

### Vlastnosti výrobku/ prednosti:

Univerzálny čistiaci prostriedok na vodnej báze s neutrálnym pH faktorom na všetky druhy podláh.

- Ľahká aplikácia
- Rýchloschnúci
- Bez obsahu rozpúšťadiel
- Šetrný k pokožke
- S neutrálnym pH faktorom
- Bez obsahu formaldehydu
- Nie je nutné rozleštenie

### Základné čistenie:

Dávkovanie<sup>1</sup>: 400 ml na 10 l vody až neriedený

(1) Pomer riedenia závisí od stupňa znečistenia a pohybuje sa od 400 ml čističa Clean na 10 l vody až po neriedený výrobok. Presné údaje sú uvedené v návode na ošetrovanie pre výrobky rady MAGIC OIL 2K.

### Technické údaje :

Druh balenia :	plastiková fľaša a kanister
Dodávané balenie:	0,75 l a 10 l
Skladovateľnosť :	24 mesiacov ( chráňte pred mrazom)
Farba :	transparentná



# PALLMANN

bring's auf den Punkt.

# CLEAN ( Neutralreiniger)

## Príprava podkladu:

Pomocou mopu, metličky alebo vysávača zbavte podlahu nečistôt, prachu, tukov, olejov alebo voskov.

## Bežné čistenie:

1. Nádobu pred spotrebovaním dôkladne pretrepte.
2. Cca 100 -200 ml prostriedku Pallmann CLEAN (Neutralreiniger) zriedíte s 10 litrami vody a naneste pomocou mopu alebo handry.
3. Odporúčame Vám po čistení prostriedkom Pallmann CLEAN (Neutralreiniger) plochu ďalej ošetrovať podľa stupňa zaťaženia v súlade s príslušnými návodom na ošetrovanie.
4. Presné intervaly čistenia a ošetrovania nájdete v príslušnom návode na ošetrovanie lakovaných drevených podláh alebo drevených podláh impregnovaných či naolejovaných výrobkami Pallmann.

## Základné čistenie drevených podláh olejovaných výrobkami Pallmann

1. Nádobu pred použitím dôkladne pretrepte.
2. Pallmann CLEAN (Neutralreiniger) dávkujte podľa stupňa znečistenia.
3. Dávkovanie v rozmedzí 400 ml čističa na 10 l vody až neriedený. Pomocou mopu alebo handry rovnomerne navlhčíte povrch a nechajte 2-5 minút preschnúť. Impregnovaný povrch musí byť nasiaknutý (nie mokrý).
4. Vhodným mopom, kartáčom alebo tanierovou brúskou (červený/jemný zelený pad) odstráňte za vlhka z podlahy nečistoty.
5. Po skončení základného čistenia podlahu vždy bezpodmienečne zotrite čistou vodou.
6. Nádorie po použití umyte vodou.
7. Po základnom čistení je nutné obnoviť naolejovanie parkiet rovnakým olejo-voskovým prípravkom (rada MAGIC OIL)
8. Presné pokyny pre čistenie a následné ošetrovanie sú uvedené v návode na ošetrovanie drevených podláh naolejovaných výrobkami Pallmann.

## Dôležité upozornenia:

- Originálne balenie sa dá pri skladovaní v miernom chlade uchovávať najmenej 24 mesiacov. Chráňte pred mrazom. Už použité obaly tesne uzatvorte.
- Čerstvo nalakované plochy sa môžu čistiť prostriedkom Pallmann CLEAN (Neutralreiniger) najskôr za 8 dní.
- Plochy čerstvo impregnované prostriedkom SOYABASE PLUS sa môžu čistiť prostriedkom Pallmann CLEAN (Neutralreiniger) najskôr za 4 dni, plochy impregnované výrobkami z rady MAGIC OIL 2 K najskôr za 12 hodín.
- Pravidelné ošetrovanie prostriedkami Pallmann zlepšuje vzhľad a zvyšuje životnosť impregnovaného povrchu.

## Bezpečnosť práce a ochrana životného prostredia:

Výrobok nie je horľavý. Odporúčame pri práci vždy používať ochranný krém a vetrať priestory, v ktorých bol prostriedok aplikovaný.

## Likvidácia:

Zabráňte úniku do kanalizácie, povrchových vôd a do pôdy. Poriadne vyprázdnené plastové obaly vypláchnite trochou vody a podajte v súlade s miestnymi predpismi pre likvidáciu ako recyklovateľné obaly (DSD). Obaly so zvyškom materiálu a zvyšky výrobku likvidujte, pokiaľ je to vôbec nutné, ako zvláštny odpad.

Tieto informácie sú založené na našich skúsenostiach a starostlivom skúmaní. Každá stavba realizácia je však iná, má iné klimatické či materiálové podmienky.

Je preto potrebné prácu prispôbiť týmto podmienkam. V prípade pochybností urobiť text alebo konzultovať s technikom.